

CLARIL GREENCUT LOW 1

Lubrorefrigerante solubile, da usare con micro lubrificazione per taglio e asportazione truciolo di metalli

Lubrorefrigerante multimetal solubile, indicato per lavorazioni meccaniche con sistemi di lubrificazione diretti e non a ricircolo.

Non contiene né oli né emulgatori, è solubile in acqua ma è progettato per essere utilizzato tale e quale. Durante la lavorazione il preparato risulterà trasparente senza emanare cattivi odori gassosi rendendo anche più piacevole ed igienico l'utilizzo da parte degli operatori.

I pezzi prodotti resteranno puliti e protetti dalla corrosione in modo temporaneo.

APPLICAZIONI

Trova impiego in operazioni di media/alta gravosità di taglio, tornitura e fresatura condotta ad alta velocità, foratura, filettatura, alesatura di acciai, ghise e alluminio.

CARATTERISTICHE

- Buon potere lubrificante e refrigerante, ottima protezione degli utensili.
- Buone proprietà antiruggine
- Buona resistenza alle cariche batteriche
- Buone proprietà detergenti
- Bassissima emissione di fumi durante la lavorazione

Aspetto	Liquido bruno trasparente
Indice di rifrazione (brix)	1,34
Punto di ebollizione	100°C
pH al 5%	9/10
Densità relativa KG/m ³	1,02
Viscosità in cSt 40 °C	1,34
Punto di infiammabilità	NO
Temperatura di autocombustione	NO
Miscibilità	Solubile in acqua

STOCCAGGIO

Teme il gelo, tenere gli imballi chiusi e lontani da fonti di calore. Evitare lo stoccaggio sotto il sole, stoccare in ambienti con temperature comprese tra i +5°C e +40°C.